

Code d'identification unique: **ASTER COLOR**

Usage prévu: **Mortier d'enduit de parement (CR)**

Fabricant: **CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER**
La Jarthe - 24110 SAINT-ASTIER

Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances: Niveau 4

Norme harmonisée:

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type initiaux et le contrôle de la production en usine selon le système 4.

Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles:	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu :	Classe A1	EN 998-1 : 2010
Résistance à la compression :	CS II	
Absorption d'eau :	W1	
Adhérence :	$\geq 0,3$ N/mm ² - FP : A B C	
Perméabilité à vapeur d'eau :	$\mu = 5/20$ (valeur tabulée)	
Conductivité thermique :	$\lambda = 0,49$ (valeur tabulée)	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Le Directeur Technique

Laurent TEDESCHI

A Saint-Astier, le 16/08/2016

